

技术参数表

测试项目	测试标准	测试结果
总厚度	EN 428	4.0mm
耐磨层厚度	EN 429	0.3mm
层与层剥离拉力	EN 431	Pass
残余压痕	EN 433	Mean value 0.07mm
弹性弯曲度	EN 435	No Damage
轮脚使用度	EN 425	No disturbance No delamin
耐磨性	EN 660	Pass
防火性	ASTM E84-03	NFAP Class B
性能分类	EN 685	23,34,43
CNS 8907 聚氯乙烯块状 地材性能检测 防起始性能测试		Pass
规格	木纹：183mmx1219.2mm 石纹：300mmx600mm	



吸音
Sound absorbing



零收缩
Zero shrinkage

Easy Click installation-no glue-no chemicals
100% water proof

Premium Luxury Vinyl Flooring

Highly durable UV urethane finish
for todays bemanding lifestyle

无缝拼接：铺装便捷

无需胶水：不破坏原有地面，可直接铺设

拆装方便：可随心所欲，轻松拆卸，任意拼装

安全环保、防水、防滑、防火、

静音、超强耐磨、施工简便

耐磨、防滑、抗菌
吸音、防水、阻燃



秉承一贯的环保标准，并且PVC涂层的开发使VOC的释放达到了一个极低的级别